

Sítě proti hmyzu
SÍTĚ PEVNÉ



SÍTĚ PEVNÉ

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Pevné sítě se jednoduše instalují na rám okna. Jsou oblíbené především pro svoji snadnou montáž, širokou škálu typů a barevných provedení rámu, který dokonale splyne s okenním rámem.

Obchodní partner:

CLIMAX[®]
ŽALUZIE

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

SC - 2015/7

Vyrábíme **Vaše sítě ...**

CLIMAX[®]
ŽALUZIE

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Sítě proti hmyzu - pevné

Výběr z několika variant provedení
snadná montáž i demontáž.

Dle typu sítě zvolíme barvu rámu
a to v provedení s povrchovou úpravou
ve standardních barvách RAL,
v imitaci dřeva, stříbrného eloxu
nebo lakování v ostatních barvách RAL.

Pro alergie možnost speciální
protipylové síťoviny.

Vyrábíme **Vaše síť** ...

Kotvicí prvky

- při použití otočného háčku,
nebo Z-háčku není nutný
zásah do rámu okna
- při použití obrtlíku je nutný
zásah do rámu okna

Otočný háček

Z-háček











Obrtlík

Technické údaje

Mezní rozměry

Typ sítě	Min. šířka [cm]		Min. výška [cm]		Max. šířka [cm]		Max. výška [cm]		Max. plocha [m ²]	
	Garantované	Negantované	Garantované	Negantované	Garantované	Negantované	Garantované	Negantované	Garantované	Negantované
Sít' EXT-16	25	17	25	17	150	170	220	250	2,5	4
Sít' s límcem	vnitřní roh	18	25	18	150	170	200	250	2	3,5
	vnější roh	15		15						
Sít' 25 mm	obrtlík (vnitřní roh)	20	25	20	150	170	200	250	2	3,5
	obrtlík (vnější roh)	15		15						
	Z - háček (vnitřní roh)	18	25	17	150	170	200	250	2	3,5
	Z - háček (vnější roh)	13		12						
Sít' 36 mm	Z - háček	33	50	31	150	170	240	260	3,5	4
	obrtlík	35		35						
Sít' odsazená	30	25	30	25	150	170	220	250	2,5	4

Základní charakteristika

Sít' EXT-16	Sít' s límcem	Sít' 25 mm	Sít' 36 mm	Sít' odsazená
				
	volitelně ze dvou typů rohů	volitelně ze dvou typů rohů		volitelně ze dvou typů rohů
profil extrudovaný 32 x 9 mm	profil válcovaný 31 x 13 mm	profil válcovaný 25 x 11 mm	profil extrudovaný 36 x 11 mm	profil extrudovaný 24 x 24 mm
				

Popis

Sít' EXT-16:

- extrudovaný profil 32 x 9 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°, s nerezovou výztuží
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků s těsnícím kartáčkem v drážce
- vhodná i pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu

Sít' s límcem:

- válcovaný profil 31 x 13 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- volba s nalepovacím těsnícím kartáčkem

Sít' 25 mm:

- válcovaný profil 25 x 11 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, Z-háčků a pérka
- volba s nalepovacím těsnícím kartáčkem

Sít' 36 mm:

- extrudovaný profil 36 x 11 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí Z-háčků, nebo obrtlíků s těsnícím kartáčkem v drážce, volitelně boční kartáček
- masivní rám pro velkou stabilitu
- vhodná i pro hliníková okna

Sít' odsazená:

- extrudovaný profil 24 x 24 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující části, např. okapničky